

HIDROMARCO, LDA.



KEW
KRANZLE

GHIBLI
DELL'AIR

Distribuidor Oficial Nilfisk

R. Guiomar Torresão, Lt 6/Armz.D * 2840-188 Casal do Marco
Telefone: 21-2258340 * Fax: 21-2258334
Assist. Técnica: 964009372 * 968035058
info@hidromarco.pt * www.hidromarco.pt

FICHA TÉCNICA

DELTA BOOSTER


Flexibilidade ao limite

A DELTA BOOSTER é uma solução de limpeza, com água fria, muito flexível, que permite trabalhar simultaneamente até 6 pessoas. Cada utilizador tem o seu próprio nível de pressão e caudal específicos. Sistema inteligente de controlo: detecta as necessidades de caudal, número de bombas em relação aos utilizadores e rotação das bombas em uso. Detecta e identifica erros.

Bomba C3 para tarefas duras e uso intensivo, grande durabilidade e alta temperatura de água de entrada.

Excelente manutenção: fácil acesso. Possibilidade de retirar a bomba com defeito e continuar a trabalhar com as restantes. Desenho em aço inoxidável para uma higiene extra e durabilidade.

Possibilidade de trabalhar com água pré-aquecida para aumentar a eficiência da limpeza.



DELTA BOOSTER					
Descrição	2 BOMBAS	3 BOMBAS	4 BOMBAS	5 BOMBAS	6 BOMBAS
Pressão bomba (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16	160/16
Impacto limpeza (kg/força)	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Caudal água QMAX/QIEC (l/h)	140/2080	1040/3120	1040/4160	1040/5200	1040/6240
Temp. Máx. entrada água (°C)	80	80	80	80	80
Potência consumida (kW)	13.7	20.1	27.0	33.75	40.5
Rotações motor da bomba (rpm)	1400	1400	1400	1400	1400
Peso (kg)	250	300	350	400	450
ComxLargxAlt (mm)	715x790x1800	715x790x1800	715x790x1800	715x790x1800	715x790x1800
Cabo eléctrico					
On/off automático	+	+	+	+	+
Sistema Autodiagnóstico	+	+	+	+	+