



KEW
KRANZLE

GIBLI
DELL'AIR

Distribuidor Oficial Nilfisk

R. Guiomar Torresão, Lt 6/Armz.D * 2840-188 Casal do Marco
 Telefone: 21-2258340 * Fax: 21-2258334
 Assist. Técnica: 964009372 * 968035058
 info@hidromarco.pt * www.hidromarco.pt

FICHA TÉCNICA

VARREDORA FLOORTEC R 360 B/P

Conforto e produtividade

Varredora de condutor sentado de capacidade e aplicações semelhantes à FLOORTEC 550/560. Oferece rapidez, facilidade de manobra e comodidade.

Rendimentos teóricos de até 5000m²/h. Grande ergonomia. Coluna de condução ajustável e pedal marcha frente/trás. Amplitude de varrimento de até 1 metro.

Filtro de painel de 30.000c², oferece uma excelente retenção do pó. Raio de volta de 160° num espaço de 2 metros. Indicada para armazéns com corredores estreitos. Baterias de 24V/135Ah. Possibilidade de carregador interno.



Descrição	FLOORTEC R 360 B/P	
	FLOORT. R 360B	FLOORT. R 360P
Largura varrimento c/ 2 escovas laterais (cm)	100	100
Rendimento de trabalho teórico (m ² /h)	5000	5000
Rendimento de trabalho real (m ² /h)	3700	3700
Capacidade depósito (l)	50	50
Alimentação motor	Bateria 24V	Gasolina
Tipo de motor	AMER	HONDA
ComxLargxAlt (cm)	126x100x116	126x100x116
Peso com baterias (kg)	153	153
Superfície de filtração (m ²)	3	3
Velocidade máx. para frente (Km/h)	5.5	5.5
Raio de volta (mm)	983	983
Alimentação	Bateria 24V	Gasolina
Baterias (Ah/5)	135	-