



Distribuidor Oficial Nilfisk

R. Guiomar Torresão, Lt 6/Armz.D * 2840-188 Casal do Marco
Telefone: 21-2258340 * Fax: 21-2258334
Assist. Técnica: 964009372 * 968035058
info@hidromarco.pt * www.hidromarco.pt

FICHA TÉCNICA

VARREDORA FLOORTEC 560 B/P

Varrimento profissional

Varredora de alto rendimento, grande resistência, facilidade de uso e manutenção com baixos custos. Ideal para varrer corredores entre estantes de armazéns ou parkings.

Rendimentos teóricos de 3200m²/h a 3700m²/h. Sistema de carga traseira, ideal para recolher papéis, pequenos metais, outros sólidos e gravilha.

Turbina de aspiração de grande caudal em alumínio. Asa ajustável em altura. Varrimento de alcatifas com escova de fibra natural (opcional).

Sacudidor eléctrico do filtro (opcional). Versões a bateria ou a gasolina.



| Descrição | FLOORTEC 560 B/P | |
|--|------------------|--------------------|
| | FLOORTEC 560B | FLOORTEC 560P |
| Largura varrimento c/ escova lat. (cm) | 82 | 82 |
| Largura varrimento escova princ. (cm) | 60 | 60 |
| Rendimento teórico (m ² /h) | 3700 | 3700 |
| Rendimento prático (m ² /h) | 2800 | 2800 |
| Velocidade máx. p/ frente (km/h) | 4.5 | 4.5 |
| Superfície filtro (cm ²) | 2 | 2 |
| Depósito recolha (l) | 50 | 50 |
| Tipo de motor | AMER 12V | HONDA GX100 |
| Potência (HP) | 600 | 2200 |
| Peso operativo (kg) | 90 | 105 |
| ComxLargxAlt (cm) | 107x78x84 | 107x78x84 |
| Alimentação (V) | Bateria 12V | Gasolina s/ chumbo |
| Baterias (Ah/5) | 180 | - |