

HIDROMARCO, LDA.



KEW
KRANZLE

GHIBLI
DELL'AIR

Distribuidor Oficial Nilfisk

R. Guiomar Torresão, Lt 6/Armz.D * 2840-188 Casal do Marco
Telefone: 21-2258340 * Fax: 21-2258334
Assist. Técnica: 964009372 * 968035058
info@hidromarco.pt * www.hidromarco.pt

FICHA TÉCNICA

NEPTUNE 5

Tecnologia e prestações sem concorrência

Hidrolavadora de água quente para trabalhos diários de limpeza de grande diversidade de sectores. Baixos custos de manutenção, robustez, durabilidade e alta eficácia de limpeza.

Disponíveis em corrente trifásica e monofásica. Ideais para trabalhos intensos e prolongados (até 6 horas de uso).

Estrutura em metal resistente. Indicador de combustível. Aquecimento constante até 140°C. On/Off retardado para maior segurança da bomba. Válvula dupla de detergente, autopurgante (patenteada).

Capacidade de vapor, com o respectivo acessório, para tarefas especiais.

Carreto para mangueira de 20 mts, de série nos modelos X).



Descrição	NEPTUNE 5			
	NEPTUNE 5-27	NEPTUNE 5-42	NEPTUNE 5-49	NEPTUNE 5-57
Pressão bomba (bar/MPa)	110	170/17	180/18	200/20
Impacto limpeza (kg/força)	2.7	4.2	4.9	5.7
Caudal água QMAX/QIEC (l/h)	700/360	860/800	970/900	1080/1000
Temp. Máx. entrada água (°C)	40	40	40	40
Temp. Água/ Vapor (°C)	80/140	80/140	80/140	80/140
Potência Consumida (kW)	3.3	5.6	6.9	7.9
Nº fases	1	3	3	3
Rotações motor da bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450
Nível Sonoro dB(A)	71.8	73.8	75.8	74.1
Peso (kg)	175	180	184	184
ComxLargxAlt (mm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Mang. Alta Pressão (m/Diâm.)	10/DN8	10/DN8	10/DN8	10/DN10
Pistola Ergo 3000	+	Vario Press	Vario Press	Vario Press
Lança Ergo 3000	Universal	Universal	Universal	Tornado
Bocal Tornado Plus	0450	0450	0550	0550
Depósito de detergente (l)	15	15	15	15
Pistons cerâmicos	+	+	+	+
Carreto mangueira Alta pressão	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional